


# Putkitulpat

## Klassikot

- › Laaja tuotevalikoima
- › Vain kolme kokoa kattaa koot 100 - 1000 mm
- › Erittäin joustava materiaali
- › Helppo käsitellä – kevyitä ja lyhyitä



Vetterin putkitulpat ovat optimaalinen ratkaisu silloin, kun vaatimuksena on viemäriin nopea ja luotettava tulppaaminen. Tulppien etuna on se, että pystyt vapaasti valitsemaan paineen (tulpattavan putken seinämää vasten) 0,5 - 2,5 barin välillä.

Käyttöalueita muiden muassa ovat:

- › viemäriinjojen tulppaaminen korjauksen tai huoltotöiden ajaksi
- › viemäreiden takaisinvirtaamisen estäminen kohteeseen putken halkeaman, ylitulvimisen, viemäritarkastuksen, viemäreiden puhdistamisen, korjauksen ja huoltotöiden aikana

Käyttötarkoituksia on paljon ja putkitulppia käytetään mitä erilaisimmilla aloilla, esimerkiksi infrarakentamisessa. Viemärihuollon yritykset ja vesilaitokset sekä teollisuus kuuluvat myös käyttäjiin.

**HUOM!** Vetterin putkitulppia voi käyttää DIN EN 1610 mukaisessa tiiveyskokeessa.



## Tekniset tiedot

Putkitulpat	Putken halkaisija mm / inch	Halkaisija mm / inch	Sylinterin pituus mm / inch	Koko pituus mm / inch	Tarvittava ilma litraa / cu. ft.	Paino kg / lbs	
<b>RDK 2.5/4</b> 1440000101	<b>2.5 bar</b> (36.25 psi)	25 - 40 1 - 1.6	21 0.9	115 4.5	175 7.0	0.7 0.02	0.15 0.33
<b>RDK 4/7</b> 1440000201	<b>2.5 bar</b> (36.25 psi)	40 - 70 1.6 - 2.8	37 1.5	155 6.1	215 8.8	2.5 0.09	0.2 0.44
<b>RDK 7/15</b> 1440000301	<b>2.5 bar</b> (36.25 psi)	70 - 150 2.8 - 6	68 2.7	300 12	345 13.6	13.3 0.47	0.5 1.1
<b>RDK 10/20</b> 1440011700	<b>2.5 bar</b> (36.25 psi)	100 - 200 4 - 8	90 3.5	510 20	555 21.9	40.3 1.4	0.9 2.0
<b>RDK 15/30</b> 1440000601	<b>2.5 bar</b> (36.25 psi)	150 - 300 6 - 12	145 5.7	460 18.1	505 20	87.5 3.1	1.7 3.8
<b>RDK 20/40</b> 1440020100	<b>2.5 bar</b> (36.25 psi)	200 - 400 8 - 16	195 7.7	650 25.6	700 27.3	224 7.9	2.8 6.2
<b>RDK 20/50</b> 1440016700	<b>2.5 bar</b> (36.25 psi)	200 - 500 8 - 20	195 7.7	750 29.3	795 31	329 11.6	4.2 9.3
<b>RDK 30/60</b> 1440000801	<b>2.5 bar</b> (36.25 psi)	300 - 600 12 - 24	295 11.6	735 28.9	780 30.7	507.5 17.9	7.4 16.3
<b>RDK 50/100</b> 1440028200	<b>2.5 bar</b> (36.25 psi)	500 - 1,000 19.7 - 40	450 17.7	1,110 43.7	1,155 45.6	1,525 53.8	23.7 52.2
<b>RDK 60/120</b> 1480001901	<b>1.5 bar</b> (21.75 psi)	600 - 1,200 24 - 48	580 22.8	1,320 52.0	1,365 53.7	2,475 87.4	27 59.5
<b>RDK 80/140</b> 1480006000	<b>1.5 bar</b> (21.75 psi)	800 - 1,400 32 - 56	785 30.9	1,810 71.3	1,855 73	3,125 110.3	55 121.3
<b>RDK 140/170</b> 1400000300	<b>0.5 bar</b> (7.25 psi)	1,400 - 1,700 56 - 67	1,350 53.2	1,900 74.8	2,150 84.7	8,700 307.1	55 121.3
<b>RDK 170/200</b> 1400000100	<b>0.5 bar</b> (7.25 psi)	1,700 - 2,000 67 - 80	1,620 63.8	1,900 74.8	2,300 90.6	9,000 317.7	59 130.1

- › Luotettava saksalainen laatu
- › Nopea toimitus:  
Suosituimmat koot  
varastotavarana
- › Soita ja pyydä tarjous!

**Hanna Huusko**  
hanna.huusko@nrgfinland.fi  
p. 040 831 2841

**RDK 2,5 bar - Testi vastapaine 10 m vesipatsas (14.5 psi)**  
**RDK 1,5 bar - Testi vastapaine 5 m vesipatsas (7.25 psi)**  
**RDK 0,5 bar - Testi vastapaine 2 m vesipatsas (2.9 psi)**



**NRG Suomi Oy**

Mustankalliontie 30  
15150 Lahti  
Puh. 03 7877 700  
www.nrgfinland.fi