


Putkitulpat

Klassikot

- › Laaja tuotevalikoima
- › Vain kolme kokoa kattaa koot 100 - 1000 mm
- › Erittäin joustava materiaali
- › Helppo käsitellä – kevyitä ja lyhyitä



Vetterin putkitulpat ovat optimaalinen ratkaisu silloin, kun vaatimuksena on viemärin nopea ja luotettava tulppaaminen. Tulppien etuna on se, että pystyt vapaasti valitsemaan paineen (tulpattavan putken seinämää vasten) 0,5 - 2,5 barin välillä.

Käyttöalueita muiden muassa ovat:

- › viemärilinjojen tulppaaminen korjauksen tai huoltotöiden ajaksi
- › viemäreiden takaisinvirtaamisen estäminen kohteeseen putken halkeaman, ylitulvimisen, viemäritarkastuksen, viemäreiden puhdistamisen, korjauksen ja huoltotöiden aikana

Käyttötarkoituksia on paljon ja putkitulppia käytetään mitä erilaisimmilla aloilla, esimerkiksi infrarakentamisessa. Viemärihuollon yritykset ja vesilaitokset sekä teollisuus kuuluvat myös käyttäjiin.

HUOM! Vetterin putkitulppia voi käyttää DIN EN 1610 mukaisessa tiiveyskokeessa.



Tekniset tiedot

Putkitulpat		Putken halkaisija mm / inch	Halkaisija mm / inch	Sylinterin pituus mm / inch	Koko pituus mm / inch	Tarvittava ilma litraa / cu. ft.	Paino kg / lbs
RDK 2.5/4 1440000101	2.5 bar (36.25 psi)	25 - 40 1 - 1.6	21 0.9	115 4.5	175 7.0	0.7 0.02	0.15 0.33
RDK 4/7 1440000201	2.5 bar (36.25 psi)	40 - 70 1.6 - 2.8	37 1.5	155 6.1	215 8.8	2.5 0.09	0.2 0.44
RDK 7/15 1440000301	2.5 bar (36.25 psi)	70 - 150 2.8 - 6	68 2.7	300 12	345 13.6	13.3 0.47	0.5 1.1
RDK 10/20 1440011700	2.5 bar (36.25 psi)	100 - 200 4 - 8	90 3.5	250 9.8	295 11.6	25.0 0.9	0.6 1.3
RDK 15/30 1440000601	2.5 bar (36.25 psi)	150 - 300 6 - 12	145 5.7	350 13.8	395 15.6	70.0 2.5	1.4 3.1
RDK 20/40 1440020100	2.5 bar (36.25 psi)	200 - 400 8 - 16	195 7.7	650 25.6	700 27.3	224 7.9	2.8 6.2
RDK 20/50 1440016700	2.5 bar (36.25 psi)	200 - 500 8 - 20	195 7.7	750 29.3	795 31	329 11.6	4.2 9.3
RDK 30/60 1440000801	2.5 bar (36.25 psi)	300 - 600 12 - 24	295 11.6	735 28.9	780 30.7	507.5 17.9	7.4 16.3
RDK 50/100 1440028200	2.5 bar (36.25 psi)	500 - 1,000 19.7 - 40	450 17.7	1,110 43.7	1,155 45.6	1,525 53.8	23.7 52.2
RDK 60/120 1480001901	1.5 bar (21.75 psi)	600 - 1,200 24 - 48	580 22.8	1,320 52.0	1,365 53.7	2,475 87.4	27 59.5
RDK 80/140 1480006000	1.5 bar (21.75 psi)	800 - 1,400 32 - 56	785 30.9	1,810 71.3	1,855 73	3,125 110.3	55 121.3
RDK 140/170 1400000300	0.5 bar (7.25 psi)	1,400 - 1,700 56 - 67	1,350 53.2	1,900 74.8	2,150 84.7	8,700 307.1	55 121.3
RDK 170/200 1400000100	0.5 bar (7.25 psi)	1,700 - 2,000 67 - 80	1,620 63.8	1,900 74.8	2,300 90.6	9,000 317.7	59 130.1

- › Luotettava saksalainen laatu
- › Nopea toimitus:
Suosituimmat koot
varastotavarana
- › Soita ja pyydä tarjous!

Hanna Huusko
hanna.huusko@nrgfinland.fi
p. 040 831 2841

RDK 2,5 bar - Testi vastapaine 10 m vesipatsas (14.5 psi)
RDK 1,5 bar - Testi vastapaine 5 m vesipatsas (7.25 psi)
RDK 0,5 bar - Testi vastapaine 2 m vesipatsas (2.9 psi)



NRG Suomi Oy

Mustankalliontie 30
15150 Lahti
Puh. 03 7877 700
www.nrgfinland.fi